Paranco manuale Pholgor - Tipo " ARC "

Progettati e prodotti in conformità alla Direttiva Comunitaria Macchine N. 2006/42/CE trasposta nell'ordinamento legislativo italiano alltraverso il D.Lgs n. 17/2010



Sono dotati di :

Marcatura CE

Dichiarazione CE di Conformità

Attestato di collaudo/Idoneità all'impiego

Manuale di istruzioni per l'uso

C€

USO PREVISTO - DESTINAZIONE D'USO: I paranchi manuali a catena tipo ARC sono destinati esclusivamente al sollevamento di carichi liberi nello spazio, in verticale, in condizioni di provata e controllata efficienza, nel pieno rispetto dei criteri e limiti di impiego contenuti nelle istruzioni per l'uso e con l'utilizzo degli accessori del tipo consentito per l'organo di presa (gancio di sollevamento) e per l'organo di attacco superiore (gancio di sospensione).

CARATTERISTICHE TECNICHE COSTRUTTIVE:

Struttura portante: esecuzione compatta e leggera

Riduttore : coassiale ad ingranaggi cilindrici in acciaio ad alta resistenza. Ruotismi interamente

supportati da cuscinetti a rullini e racchiusi in un carter; lubrificazione a grasso.

Noce di carico: a quattro alveoli, fusa in acciaio, con superfici lavorate meccanicamente e trattate termicamente

Rullo guida catena ed estrattore: per un preciso alloggiamento delle maglie della catena nella noce Freno: con doppio saltarello di sicurezza per l'arresto del carico nella posizione desiderata. Il freno è automatico a pressione di carico ed è dotato di due guarnizioni d'attrito.


Finecorsa catena portante: evita la fuoriuscita della catena qualora l'operatore cercasse di abbassare il gancio oltre il limite massimo.

Ganci di sospensione e di sollevamento : ad alta resistenza, in acciaio stampato, girevoli su sfere, con moschettoni di sicurezza contro lo sganciamento.

Catena di manovra : in acciaio, zincata, con elevata resistenza all'usura.

Catena portante : in acciaio ad alta resistenza a maglie calibrate, indurite superficialmente, zincata con elevata resistenza all'usura, e alla corrosione.

Comando del paranco: tramite tiro manuale della catena di manovra agente su volantino.





PORTATA	kg	500	1.000	1.500	2.000	3.000	5.000	10.000	20.000
MODELLO		ARC500	ARC1000	ARC1500	ARC2000	ARC3000	ARC5000	ARC10000	ARC20000
Tratti di catena	n	1	1	1	2	2	2	4	8
Alzata con mt 5 di svolgimento catena di manovra	mm	178	120	94	60	47	30	15	15
Sforzo sulla catena di manovra	kg	22	30	35	31	36	39	40	40
Misura A	mm	122	142	180	142	180	210	360	580
Misura B	mm	108	122	142	122	142	165	165	190
Misura C (a paranco chiuso)	mm	305	350	390	430	530	640	750	1100
Misura D	mm	120	140	160	200	245	300	360	480
Misura E	mm	68	80	105	105	125	160	260	310
Peso con mt 3 cat. carico e mt 2.50 cat. manovra	kg	8	9,5	15,5	14	23	37	70	150
Peso per ogni mt in più di alzata	kg	1,71	1,71	2,31	2,51	3,71	5,31	9,71	19,42

QUOTAZIONI SU RICHIESTA										
Con m 3 catena carico e m 2,50 cat. manovra	€		4					Pullin		
Per ogni m in più di catena di carico	€				100		W. Carlo			
Per ogni m in più di catena di manovra	€	W. T.								
Prezzo raccoglicatena (max. corsa gancio m.10)	€						1000	100 X 10		