

Argano Elettrico a fune - tipo " E W "

Caratteristiche tecniche e prezzi

PORTATA		kg	200	500	990	2000	3000	5000
Velocita' Bassa	Modello :		EW200	EW500	EW990	EW2000	EW3000	EW5000
	Velocita' (al I°Strato / al III°Strato - di fune)	m/min	8 / 10	7 / 9	4,5 / 6	4 / 5	4 / 5	6 / 8
	Potenza Motore	kW	0,55	1,1	1,1	1,85	3	7,5
	P R E Z Z O (SENZA FUNE)	€						
Velocita' Alta	Modello :		EW200V	EW500V	EW990V	EW2000V	EW3000V	- -
	Velocita' (al I°Strato / al III°Strato - di fune)	m/min	16 / 20	14 / 18	9 / 12	8 / 10	8 / 10	- -
	Potenza Motore	kW	0,75	1,85	2,2	3	5,5	- -
	P R E Z Z O (SENZA FUNE)	€						
Fune	Fune Antigiro	mm.	4	6	9	12	14	18
	La fune deve avere un carico di rottura minimo	kg	1000	2500	4950	10000	15000	25000
	Fune Avvolgibile (su 3 strati)	m	30	35	50	60	80	100
Dimensioni di massima	Misura A	mm	230	290	630	750	920	1130
	Misura B	mm	282	355	610	700	880	1000
	Misura C	mm	100	105	220	250	310	390
	Misura D	mm	318	400	160	190	230	260
	Misura E	mm	150	140	320	370	450	520
	Misura F	mm	295	350	150	130	130	120
	Misura G	mm	12	14	- -	- -	- -	- -
	Misura H	mm	160	200	- -	- -	- -	- -
	Misura I	mm	200	250	- -	- -	- -	- -
	Misura L	mm	230	300	- -	- -	- -	- -
	Misura M	mm	500	600	- -	- -	- -	- -
Peso (senza fune)		kg	35	70	115	210	350	600

PREZZO a metro lineare di fune completa di gancio e redance	da mm. 4	€		- -	- -	- -	- -	- -
	da mm. 6		- -		- -	- -	- -	- -
	da mm. 9		- -	- -		- -	- -	- -
	da mm. 12		- -	- -	- -		- -	- -
	da mm. 14		- -	- -	- -	- -		- -
	da mm. 18		- -	- -	- -	- -	- -	

VOLTAGGIO:

Volts 380/50 Standard - Su richiesta altre tensioni

COMANDI:

a mezzo pulsantiera a bassa tensione a V. 48 compreso. Lunghezza Mtl. 2

OPZIONALI (prezzi su richiesta):

- Tamburo avvolgifune scanalato
- Pressacavo
- Tamburo diviso in due parti (no pressacavo)
- Capacità di avvolgimento fune superiore allo standard
- Velocità di avvolgimento fune, superiore allo standard
- Tamburo disinnestabile, solo per impieghi di traino su piani orizzontali
- Limitatore di carico per portata fino a Kg. 990 (oltre di serie).