

Caratteristiche e Prezzi dei Paranchi Elettrici a Catena - Tipo "VT"

Tensione di alimentazione : V. 380/50 - Comandi : a bassa tensione a V. 48 - Raccoglicatena compreso

ALIMENTAZIONE A CORRENTE TRIFASE	PORTATA	Tratti di Catena	Velocità Soll./Trasl.	C O D I C E	PREZZO	Supplemento per ogni mt. in più di alzata	Supplemento per ogni mt. In più cavo pulsantiera	Potenza	Peso con 3 mt. di catena ca.
					CON MT. 3 CATENA E MT. 2 CAVO PULSANTIERA				
T i p o	A U N A V E L O C I T A' D I S O L L E V A M E N T O								
a sospensione	125	1	10	VT5				0,48	22
	200	1	10	VT10				0,48	22
	250	1	10	VT15				0,48	22
	500	1	8	VT20				0,72	33
	1.000	1	8	VT25				1,6	48
	500	2	5	VT30				0,48	24
	1.000	2	4	VT35				0,72	37
	2.000	2	4	VT40				1,6	56
con Carrello a traslazione elettrica	125	1	10/19	VT45				0,48/0,13	37
	200	1	10/19	VT50				0,48/0,13	37
	250	1	10/19	VT55				0,48/0,13	37
	500	1	8/19	VT60				0,72/0,13	48
	1.000	1	8/21	VT65				1,6/0,13	68
	500	2	5/19	VT70				0,48/0,13	39
	1.000	2	4/19	VT75				0,72/0,13	57
	2.000	2	4/16	VT80				1,6/0,18	86
con Carrello a traslazione meccanica	125	1	10	VT85				0,48	31
	200	1	10	VT90				0,48	31
	250	1	10	VT95				0,48	31
	500	1	8	VT100				0,72	42
	1.000	1	8	VT105				1,6	62
	500	2	5	VT110				0,48	33
	1.000	2	4	VT115				0,72	51
	2.000	2	4	VT120				1,6	77
con Carrello a traslazione a spinta	125	1	10	VT125				0,48	29
	200	1	10	VT130				0,48	29
	250	1	10	VT135				0,48	29
	500	1	8	VT140				0,72	40
	1.000	1	8	VT145				1,6	59
	500	2	5	VT150				0,48	31
	1.000	2	4	VT155				0,72	48
	2.000	2	4	VT160				1,6	75
T i p o	A D U E V E L O C I T A' D I S O L L E V A M E N T O								
a sospensione	125	1	8-2	VT205				0,72-0,18	36
	200	1	8-2	VT210				0,72-0,18	36
	250	1	8-2	VT215				0,72-0,18	36
	500	1	8-2	VT220				0,72-0,18	36
	1.000	1	8-2	VT225				1,6-0,4	51
	500	2	4-1	VT230				0,72-0,18	40
	1.000	2	4-1	VT235				0,72-0,18	40
	2.000	2	4-1	VT240				1,6-0,4	59
con Carrello a traslazione elettrica	125	1	8-2/19	VT245				0,72-0,18/0,13	49
	200	1	8-2/19	VT250				0,72-0,18/0,13	49
	250	1	8-2/19	VT255				0,72-0,18/0,13	49
	500	1	8-2/19	VT260				0,72-0,18/0,13	49
	1.000	1	8-2/21	VT265				1,6-0,4/0,13	68
	500	2	4-1/19	VT270				0,72-0,18/0,13	57
	1.000	2	4-1/21	VT275				0,72-0,18/0,13	57
	2.000	2	4-1/16	VT280				1,6-0,4/0,18	84
con Carrello a traslazione meccanica	125	1	8-2	VT285				0,72-0,18	45
	200	1	8-2	VT290				0,72-0,18	45
	250	1	8-2	VT295				0,72-0,18	45
	500	1	8-2	VT300				0,72-0,18	45
	1.000	1	8-2	VT305				1,6-0,4	65
	500	2	4-1	VT310				0,72-0,18	54
	1.000	2	4-1	VT315				0,72-0,18	54
	2.000	2	4-1	VT320				1,6-0,4	80
con Carrello a traslazione a spinta	125	1	8-2	VT325				0,72-0,18	43
	200	1	8-2	VT330				0,72-0,18	43
	250	1	8-2	VT335				0,72-0,18	43
	500	1	8-2	VT340				0,72-0,18	43
	1.000	1	8-2	VT345				1,6-0,4	62
	500	2	4-1	VT350				0,72-0,18	51
	1.000	2	4-1	VT355				0,72-0,18	51
	2.000	2	4-1	VT360				1,6-0,4	78